

Descrição	UNID	GLG -1470
Mesa		
Tamanho	mm	1500x600
Área de Trabalho	mm	1400x700
Encaixe T	mm	CD 100X18X5
Peso Maximo Sup.	Kg	1500
Cursos		
Eixo-X	mm	1400
Eixo-Y	mm	700
Eixo-Z	mm	610
Dist. da ponta da Árvore até á superfície	mm	100-710
Dist. do centro da Árvore ás colunas	mm	760
Dia. dos fusos esféricos dos eixos	mm	40Xpitch12
Árvore		
Cone		BT40 / CAT 40 (op. BT 50)
Velocidade-acesso standard	rpm	
Transmissão por Correia	rpm	8000 (std) / 10000 (op.) Belt drive
Transmissão Directa		(Op) 10,000 / 12,000 / 15,000 / 18,000
Transmissão Embutida		(Op) 18,000 / 24,000 / 30,000
Avanços		
Avanço de Corte (X/Y/Z)	mm/min	1-10,000 (Dependendo do Controlador)
Corrediças dos Eixos		Bola Linear Deslizante
Taxas de Avanço Rápido (X/Y/Z)	mm/min	24,000 / 24,000 / 15,000
ATC		
Capacidade - acesso standard	pcs	16 (Tipo: Sem Braço) / Op: 24 (Tipo: Sem Braço)
Capacidade – acesso opcional(Arm)	pcs	24/30 (Tipo: Disco); 32/40 (Tipo: Corrente)
Seleccção de Ferramenta		Bi-direccional & min.path
Dia. X Comp. Maximo da Ferramenta	mm	(Tipo: Sem Braço): 89x250 (Tipo: Com braço): 80x250
Peso Max. da Ferramenta	Kg	6
Poder de Ar Necessário	Kg/cm ²	6
Haste da Ferramenta		BT40 / ISO40 ou CAT 40 (OP.)
Motor		
Unidade Motora da Árvore	Kw	St: 7,5; Op: 11
Bola Linear Deslizante		
Eixo X/Y/Z		35 / 30X4 / 45
Bloco guia de transporte – por eixo		4
Bomba de Refrigeração	HP	1 / 2
Fonte de Alimentação	KVA	20
Peso Líquido	Kg	7500

Dimensões	
A	3800mm
B	2330mm
C	2000mm
D	810mm
E	3200mm/3300mm

