

Descrição	UNID	GLG - 1880
Mesa		
Tamanho	mm	1900x800
Área de Trabalho	mm	1800x800
Encaixe T	mm	CD 100x18x8
Peso Maximo Sup.	Kg	2000
Cursos		
Eixo-X	mm	1800
Eixo-Y	mm	800
Eixo-Z	mm	730
Dist. da ponta da Árvore até á superfície	mm	100-830
Dist. do centro da Árvore ás colunas	mm	875
Dia. dos fusos esféricos dos eixos	mm	50xpitch12
Árvore		
Cone		BT50 / CAT50
Velocidade-acesso standard	rpm	
Transmissão por Correia	rpm	8,000(st) / 10,000(Op)
Transmissão Directa		(Op) 8,000 / 10,000 / 12,000
Transmissão Embutida		(Op) 12,000 / 20,000
Avanços		
Avanço de Corte (X/Y/Z)	mm/min	1-10,000 (Dependendo do Controlador)
Corrediças dos Eixos		Bola Linear Deslizante (Op): Rolamento Linear Deslizante
Taxas de Avanço Rápido (X/Y/Z)	mm/min	20,000 / 20,000 / 15,000
ATC		
Capacidade - acesso standard	pcs	16 (Tipo: Sem Braço)
Capacidade – acesso opcional(Arm)	pcs	24 (Tipo: Disco); op. 32/40 (Tipo: ferramenta)
Seleccção de Ferramenta		Bi-direccional & min.path
Dia. X Comp. Maximo da Ferramenta	mm	(Tipo: Sem Braço): 89 x 250; (Tipo: Com Braço): 80 x 250
Peso Max. da Ferramenta	Kg	6
Poder de Ar Necessário	Kg/cm ²	6
Haste da Ferramenta		BT50 / ISO50 / CAT50
Motor		
Unidade Motora da Árvore	Kw	St: 15 (20HP); Op: ZF gear box 11 (15HP)St: 7,5; Op: 11
Bola Linear Deslizante		
Eixo X/Y/Z		45 / 45 /45
Bloco guia de transporte – por eixo		4
Bomba de Refrigeração	HP	1/2
Fonte de Alimentação	KVA	30
Peso Líquido	Kg	13500

Dimensões	
A	4700mm
B	2500mm
C	2100mm
D	810mm
E	3300mm/3400mm

